

HERSTELLERBESCHEINIGUNG

Besch.Nr.: RR008 W

Volvo Typ: **850, S/V 70; alle, ohne AWD + HP-Turbos mit 16“ Bremse ab EG-BE Nachtrag *06**

ABE-Typ: **LS, LW** ABE-Nr.: **F787, G306**

EG-BE-Typ: **L** EG-BE-Nr.: **e9*93/81*0002*00 mit den Nachträgen *01 bis *13**

Volvo Car Germany GmbH bestätigt, dass keine technischen Bedenken bestehen, auf den vorgenannten Fahrzeugtypen die nachfolgend aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen zu montieren.

Stahl- und Leichtmetallfelgen:

Größe	ET	Kennzeichnung					
6 J x 15	43	6 802 098	6 802 100	6 819 704	6 819 705		
		9 140 418	9 157 085	9 157 412			
6 ½ J x 15	43	1 394 934	3 524 161	3 542 867	3 546 581		
		9 134 009	9 134 053	9 140 545	9 166 448		
		9 157 507	9 157 727	9 173 247	9 173 713		
6 ½ J x 16	43	3 546 745****	9 157 372****	9 166 316****	9 166 317 ****		
		6 819 706	8 623 717	8 634 738	8 646 402		
		9 157 227	9 157 416	9 157 632	9 173 248		
		9 173 548	9 173 714	9 191 263	9 191 265		
		9 191 268	9 461 307	9 461 309	9 475 284		
		9 485 648	9 485 649	9 485 478	30 647 470		
		7 J x 16	43	8 600 498	8 611 559	9 184 532	9 184 781
				9 481 145			
7 J x 17	43	3 529 645	6 816 251	6 816 264	6 816 265		
		6 816 266	6 816 267	8 624 210	9 166 451		
		9 191 262	9 191 269	9 451 411	9 461 308		
7 ½ J x 17	43	8 600 497	8 611 555	8 600 566	8 619 686		
		9 475 393	30 693 061	30 664 307			

Reifengrößen:

185/65 R15	195/60 R15	205/55 R15!!
205/50 R16*#	205/55 R16 */**/**	
215/45 R17 */**/** !!	225/45 R17 */**/**	205/45 R17 */**

Auflagen:

- != Beim Turbo-Diesel Automatik sind nur Reifen mit LI 88 oder höherwertig zugelassen.
- #=Nicht verwendbar bei S/V 70 TDI-Automatik, die Tragfähigkeit ist nicht ausreichend.
- *=Bei 16" und 17" ist der Lenkeinschlagbegrenzer VOLVO Teile Nr. 271800 zu montieren (T, T5, T5R serienmäßig), soweit erforderlich kann auch ein zweiter Begrenzer eingebaut werden.
- **=Die Montage von Schneeketten ist nicht möglich.
- ***=Bei den Reifengrößen ist die Freigängigkeit der Laufräder zu prüfen. Gegen eine evtl. notwendige Nacharbeit an den Radläufen bestehen keine technischen Bedenken.
- ****=Nicht zu verwenden bei 16" Bremse. (Bremsanlage Vorderachse Scheibendurchmesser 302 mm)
- Für M+S Reifen gelten die Vorschriften nach der StVZO bei der Auswahl des Geschwindigkeits-Index. Die Vorgaben des V-Index bei M+S Reifen sind nicht bindend.

Anmerkungen:

- Die erforderlichen Last- und Geschwindigkeitsindizes sind zu beachten.
- Für die hier aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen ist kein Teilegutachten verfügbar. Eine Abnahme nach §19.3 StVZO ist somit nicht möglich. Die Herstellerbescheinigung kann jedoch für eine Abnahme nach § 19.2 StVZO in Verbindung mit § 21 StVZO herangezogen werden.